

ПРОЕКТ РУБОК УХОДА

проходные

(вид рубки)

Лесничество Пластовское Участковое лесничество Пластовское

Квартал 57 Выделы 61. Площадь 0,5 га

Категория защитных лесов: леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесотундровых зонах, степях, горах

Тип (группа типов) леса и тип лесорастительных условий 5С07 431 Бонитет 1А

Рельеф равнинный Гидрологические условия нормальные

Почвы суглинистые

Сроки проведения работ август-декабрь 2019год

Срок сдачи работ и оценки результатов декабрь 2019г.

Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки)

Выдел ²	Площадь ²	Состав древостоя ³		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Полнота относительная		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота, кол-во (тыс. шт./га)	
		исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	0,5	10С	10С	74	74	26	26	23	23	0,8	0,7	36,5	31	-	-

¹ При поквартальных рубках ухода данные по проекту в пределах квартала приводятся с подразделением по видам рубок и отдельным участкам (выделам или группам выделов, одинаковых или сходных по их характеристикам в целях ухода).

² Гр. 1 и 2 таблицы заполняются, если участок включает несколько выделов (и при поквартальной рубке).

Характеристика деревьев по классам хозяйственно-биологической классификации с учетом выделения главных и второстепенных пород:

Лучшие: деревья с прямым стволом, хорошо развитой кроной

Вспомогательные: деревья способствующие развитию лучших

Нежелательные (подлежащие вырубке сухостойные, усыхающие, морозобойные, с усыхающей кроной)

Интенсивность рубок ухода: по ПОЛ или по лесоустройству 15%, факт 15 %.

(В процентах от исходного запаса не учитывая объем вырубаемых сухостойных деревьев)

- объем вырубаемой древесины всего: 29 м3 в т.ч. при прокладке технологических коридоров и погрузочных площадок

- из всего по породам сосна 29 м3 береза- м3

Проектируемая технология ухода: в качестве волоков используются просветы между деревьями, валка производится в направлении обратном трелевки, трелевка производится за комель по существующим непрямолинейным коридорам на погрузочные пункты деревьями, обрубка и раскряжевка производится на погрузочной площадке. Технология безопасная

(с указанием вида трелеваемой древесины)

- расстояние между технологическим коридорами, существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными)

- ширина: длина технологических коридоров: м площадь:

- количество, размеры погрузочных пунктов: за пределами лесосеки 40х50 площадь: 0,2га

- ширина оставляемых пасек при линейной технологии: м

Распределение вырубаемой части древостоя на деловую и дровяную по породам

сосна: дел.-20м3 др.-6 м3 береза: др.- м3.

Проект составил: лесничий Пластовского уч. лесничества Грибовский А.В. 

Согласовано: вед. специалист отдела ФГЛН и ФГПН в лесах Чуклин С.А. 